



MGVD-135

COMPTOIR REFRIGERE AVEC DOSSERET 3 PORTES VITREES DIM 1345*700*850 CM



GENERAL FEATURES

- Exterior and interior steel AISI-304
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides
- Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- Interior light only on models with glass doors

GENERAL CHARACTERISTICS

- Acier extérieur et intérieur AISI-304
- Portes avec système de fermeture automatique, ouverture bloquée, joint magnétique et possibilité de changer le sens d'ouverture
- Plan de travail, avec dossier sanitaire 100 mm
- Clayettes GN 1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur par glissières en acier inoxydable
- Pieds réglables en acier inoxydable, 125 à 200 mm
- Unité de condenseur amovible et assistée par ventilateur
- Évaporateur assisté par ventilateur, avec revêtement anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation polyuréthane densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
- Contrôleur numérique économe en énergie de la température et des dégivrages
- Température de fonctionnement 32 °C ambiante
- Éclairage intérieur uniquement sur les modèles avec portes vitrées

Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	des étagères	Capacité L	Intervalle	Tension	Réfrigérant	Puissance de refroidissement O	Consommation nominale W	Classe climatique
MGVD-135	1345	850	700	deux	255	-2°C+8°C	230V-50Hz	R-290	502	241	5 (40°C 40%)